

## 机架式功率放大器 S120L



CHEVIN S120L 是专为满足每个标准的拥有独立 50V、70V、100V 输出电压的分散式音响系统而设计。它的制冷能够使其在使用时静音。其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量。拥有 CE 认证使其能够在全全球范围内使用。

### 技术参数

#### 功率 120W

输出 50V 70V 100V	输出功率 (1kHz, 1.0%THD)	120W
	输入灵敏度	1V
	输入阻抗	20K Ω 平衡
	THD	1kHz <0.07%
	频率响应	-3dB 20Hz – 20kHz
	信噪比	>95dB (>95dB, “A”)
输出[V]	50/70/100	

对流冷却	特点:	
	- 自动信号限幅器	
	- 热保护&当过载或过热时自动空载电路以确保系统的稳定性和可靠性。	
	- 对流冷却 (无风扇)	

连接件 输入 XLR-平衡 RCA	输入:	
	- 平衡	XLR 公头+母头
	- 非平衡	RCA 左+右
指示灯:	- ON	绿色 LED
	- SIGNAL	绿色 LED
	- PEAK	红色 LED

输出 Phoenix	控制:	
	- Power	ON / Off
	- VOLUME	电平调整控制

自动保护	电源	AC~230V / 120V	50/60Hz
	机架	1U	
	尺寸	485 x 44 x 295 mm	
	重量	6kg	

